




**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
 БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.007.E.002188.09.16 от 22.09.2016 г.

**Продукция:**  
 Спрей защитный керамический "Свартон". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2388-001-74829777-2016 "Спрей защитный керамический "Свартон", рецептура, документы на сырье.  
 Изготовитель (производитель): ООО "НПО Пульсар", адрес: 195297, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр-кт, д. 117, лит. А, пом. 1-Н (Российская Федерация). Получатель: ООО "НПО Пульсар", адрес: 195297, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр-кт, д. 117, лит. А, пом. 1-Н (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**  
 Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
 Химическая продукция производственного назначения (для предотвращения налипания окалины на сварочном оборудовании и уменьшения нагревания сварочной горелки (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
 Заявление № 02294 от 14.09.2016 г. Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №10667 12-Т от 23.08.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002545.09.16 от 08.09.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



  
 Андреева Е.Е.  
(Ф. И. О. Подпись)

**№0336443**

© ООО «Печать почтовый ящик» г. Москва 2016г. www.pchati.ru



**ПАСПОРТ**  
**КЕРАМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ**  
**ПРОФЕССИОНАЛ**

г. Санкт – Петербург

2016г.

**Описание:**

Уникальное износостойкое керамическое защитное покрытие, предотвращающее налипание окалины на сварочном оборудовании и уменьшения нагревания сварочной горелки, увеличивая возможное ПВ. Покрытие представляет сухую пленку, отталкивающую капли металла. Это обеспечивает непрерывность сварочного процесса в течение 8 часов без необходимости повторного нанесения. В начале рабочей смены сварщик распыляет на поверхность оборудования. Образовавшееся керамическое покрытие отталкивает брызги и обеспечивает непрерывный процесс сварки.

**Способ нанесения:**

Перед использованием обязательно встряхнуть баллон 30-60 сек. Нанести на части горелки на расстоянии 15 см., прерывным нажатием на клапан распыления. Подождать 1 минуту до образования сухого матового покрытия, после чего можно приступать к сварке.

Для образования плотного керамического покрытия повторить процедуру 3 раза, с запекание каждого слоя.

**Состав:** Органические растворители, пропан, бутан, демитиловый эфир, красящий пигмент, специальные керамические добавки.

**Особые предосторожности:**

RU: Не распылять на раскаленные части сварочной горелки выше 300°C. Распылять в проветриваемом помещении. Не вдыхать распыленный аэрозоль!

EN: Do not spray on the hot parts of the torch above 300°C . Spraying in a ventilated area. Do not inhale the spray mist!

!!!!!!! Баллон находится под давлением. Огнеопасный сжиженный газ. Предохранять от воздействия солнечных лучей и температуры выше 50°C. Температура хранения от -50°C до +35°C. Хранить в недоступном от детей месте. Упаковку предохранять от механического повреждения.

Объем 400 мл.

Срок хранения 2 года.

Товар сертифицирован на безопасное применение

СГР № RU.77.01.34.007.E.002188.09.16

Изготовитель:

Россия

г. Санкт-Петербург

ООО «НПО Пульсар»

Тел.: 8(812)945-49-18, 8(812)908-89-35

Email: [sales@svarton.ru](mailto:sales@svarton.ru)

[www.svarton.ru](http://www.svarton.ru)

TU 2388-001-74829777-2016

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

м.ш.